

TECHNISCHES DATENBLATT SPEZIALSCHLIESSFÄCHER

PUTZSCHRANK













CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus kaltlaminiertem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130, mit einem Kohlenstoffgehalt unter 0,12%.

Metallstärke von 0,6 mm.

Vorbehandlung, vor der Pulverbeschichtung, durch Passivierung und Entfettung mittels amorpher Phosphatierung. Ofentrocknung während 15 Minuten bei 180°C.

Epoxid-Polyester pulverbeschichtet mittels robotisierter Kabinen.

Korpus und Tür in Grau RAL 7035 Mikrostrukturiert, Mindeststärke 50 Mikron.

Tür mit Verstärkung und Lüftungsrosette.

Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Benutzerschlüsseln.

Inklusive Kunststoff-Aufhängebox und Garderobe.























SCHLÖSSER







Vorhangschlösse



Metallischer Drehrie-gelverschluß für Vorhangschlösser 1



gelverschluß für Vorhangschlösser 2



Metallgriff



(Pfandschloß, Münzrückgabe)



Münzschloß (Kas sierschloß, mit Münzsammelbox)



Manuelles Kombina-tionsschloß















FYLOCK

KOMBINATIONEN UND MAßE



AL-1 COD: 42000

NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)

	900		
MODELL	HÖHE	BREITE	FONDS
AL-1	1.692/490	432/225	473