











CHARAKTERISTIKEN

Geschweißter Monoblock-Schrank aus kaltgewalztem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130 mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,12%.

Dicke von 0,8 mm.

Punktschweißverfahren.

Behandlung vor der Lackierung mit Passivierung und Entfettung mit Phosphatierung-amorpher Phosphatierung. Trocknen im Ofen bei 180°C für 15 Minuten.

Lackierung mit Epoxid-Polyester-Pulverlack in robotisierten Kabinen.

Korpus und Türen in RAL 7035 Mikrostruktur grau, Mindeststärke 50 Mikron.

Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.

Inklusive Schrauben zum Verbinden der Schränke.

Monoblock-Bauweise.

Inklusive schrägem Überdach.

Inklusive Stahlfüßen (1,5 mm dick) mit schwarzen Polyethylen-Endkappen.

















SCHLÖSSER



Standard





Metallischer Drehriegelverschluß für Vorhangschlösser 1



Metallischer Drehriegelverschluß für Vorhangschlösser 2



Metallgriff



Manuelles Kombinationsschloß



VERSA MINI



VERSA MINI

MAßE

