TECHNISCHES DATENBLATT

VERSCHWEIßTER EDELSTAHL MONOBLOK SPIND

SERIE SV UND ST

by MEGABLOK

SERIE SV INOX

SERIE ST INOX

CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus kaltlaminiertem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130, mit einem Kohlenstoffgehalt unter 0,12%.

Metallstärke von 0,8 mm.

Die Legierung 304 ist ein nichtrostender Stahl, der zwischen 16 und 26 % Chrom enthält, ein Element, das eine sehr hohe Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit in feuchter Umgebung gewährleistet. Zu den Merkmalen dieser Stähle gehören der ausgezeichnete Hygiene- und Sauberkeitsfaktor und die Tatsache, dass sie im Wesentlichen nicht magnetisch sind.

Körper

Geschweißte Innenschale und Aufhänger für Kleiderbügel der Serie SV-Inox. Aufhänger für Kleiderbügel der Serie ST-Inox.

Beinhaltet Beine aus Edelstahl (Dicke 1,5 mm) mit höhenverstellbaren Endkappen aus schwarzem Polyethylen.

Schräges Dach, das vom Inneren des Schrankes aus benutzt werden kann.

Das Modell SV-40 hat eine vertikale Trennwand.

Türen

Verdeckte Scharniere.

Mit Ausweishalter und Lüftungsrosetten.

Mit omegaförmiger Längsverstärkung.

Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Benutzerschlüsseln.

Reinigung

Sie können Wasser mit Geschirrspülmittel, Spülmittel oder Flüssigseife verwenden, um Schmutz und mögliche Fingerabdrücke zu entfernen. Es gibt spezielle Edelstahlreiniger auf dem Markt, die Edelstahl reinigen und das Auftreten möglicher Flecken verringern. Achten Sie bei der Reinigung von rostfreiem Stahl darauf, ihn gründlich abzuspülen und vollständig abzutrocknen, um ein Anlaufen zu verhindern.

Stahlwolle oder ähnliche Produkte sind nicht zu empfehlen, da sie die Oberfläche verkratzen und Korrosionslöcher verursachen können. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von chloridhaltigen Mitteln geboten, da diese Rost verursachen. Salzsäure oder Eisenprodukte sind bei längerem Kontakt ebenfalls nicht zu empfehlen. Verwenden Sie niemals herkömmliche Stahlreiniger für rostfreien Stahl.

SCHLÖSSER

Standard

Polyamid Drehriegel-verschluß für Vorhangschlösser

Metallischer Drehrie-gelverschluß für Vorhangschlösser 1

Metallischer Drehrie-gelverschluß für Vorhangschlösser 2

Metallgriff

Münzschloß (Pfandschloß, Münzrückgabe)

Münzschloß (Kas-sierschloß, mit Münzsammelbox)

Manuelles Kombina-tionsschloß

TELEC

PROXI 2

TELOCK

SOLOCK

FYLOCK

KOMBINATIONEN UND MAßE

SERIE **SV-INOX**



SV-25/1 INOX
COD: 82901
24,6kg · **0,24**m³



SV-25/2 INOX
COD: 82902
40,3kg · **0,48**m³



SV-25/3 INOX
COD: 82903
57,8kg · **0,71**m³



SV-25/4 INOX
COD: 82904
74,1kg · **0,95**m³



SV-30/1 INOX
COD: 83901
31kg · **0,38**m³



SV-30/2 INOX
COD: 83902
49kg · **0,69**m³



SV-30/3 INOX
COD: 83903
67kg · **0,99**m³



SV-30/4 INOX
COD: 83904
85kg · **1,31**m³



SV-40/1 INOX
COD: 84901
36kg · **0,38**m³



SV-40/2 INOX
COD: 84902
59kg · **0,76**m³



SV-40/3 INOX
COD: 84903
82kg · **1,14**m³

KOMBINATIONEN UND MAßE

SERIE **ST-INOX**



ST-25/1 INOX
COD: 82911
24,6kg · **0,24**m³



ST-25/2 INOX
COD: 82912
40,3kg · **0,48**m³



ST-25/3 INOX
COD: 82913
57,8kg · **0,71**m³



ST-25/4 INOX
COD: 82914
74,1kg · **0,95**m³



ST-30/1 INOX
COD: 83911
31kg · **0,38**m³



ST-30/2 INOX
COD: 83912
49kg · **0,69**m³



ST-30/3 INOX
COD: 83913
67kg · **0,99**m³



ST-30/4 INOX
COD: 83914
85kg · **1,31**m³



ST-40/1 INOX
COD: 84911
36kg · **0,38**m³



ST-40/2 INOX
COD: 84912
59kg · **0,76**m³



ST-40/3 INOX
COD: 84913
82kg · **1,14**m³

NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)

	250			300			400		
MODELL	HÖHE	BREITE	FONDS	HÖHE	BREITE	FONDS	HÖHE	BREITE	FONDS
SV-INOX	1.724	182	475	1.724	232	475	1.724	332	475
ST-INOX	847	182	475	847	232	475	847	332	475