

FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS FENÓLICAS CON PERFILERÍA
SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L





SERIES



SERIE FVP

1 puerta por columna



SERIE FTP

2 puertas por columna



SERIE FMP

3 puertas por columna



SERIE FCP

4 puertas por columna



SERIE FPP

5 puertas por columna



SERIE FBP

6 puertas por columna



SERIE FZP

8 puertas por columna



SERIE FLP

2 puertas en L por columna



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.

Densidad 1450 Kg/m³ según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 4 mm de grosor en los laterales, 8 mm en suelo y techo y 10 o 12 mm en puertas.

Tablero de 4 mm de grosor en trasera laterales más perfilería estabilizadora de aluminio.

Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

Trasera fenólica ranurada de 4 mm de grosor, totalmente enmarcada.

Perfiles estabilizadores de aluminio.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra.

Patas en PVC regulables de 150 mm.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos FVP y FTP).

Bandeja superior (Modelo FVP).

Tornillería en acero inoxidable A2.

Placas de numeración incluidas.

Fácil limpieza

La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.


La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.




COLORES FENÓLICOS (PUERTAS)




BLANCO
F-085




GRIS CLARO
F-0074



AZUL OSCURO
M-0717




GRIS OSCURO
F-0077




ROJO
F-0210




CREMA
F-0851




AMARILLO
F-0010



NARANJA
F-0011




VERDE CLARO
F-0725




VERDE BOSQUE
F-0591




TURQUESA MINERAL
F-0876




BURDEOS
F-0318



AZUL CLARO
F-0718




ALUMINIO
F-0193



NEGRO
F-0080



MADERA CLARA
FM-100



MADERA OSCURA
FM-200



ROBLE CENIZA
F-3235



CEMENTO ROCA
F-0026




CEMENTO TIERRA
F-0027



CHOCOLATE
F-0863




CERRADURAS




Cerradura de resbalón

Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Pomo metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Tirador metálico

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Monedero (moneda retornable)

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Monedero + cajetín depósito

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia


Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELEC

Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



PROXI

Cerradura electrónica de proximidad

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELOCK

Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



SOLOCK

Cerradura electrónica de combinación

Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




FYLOCK

Cerradura electrónica


Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



OPCIONES




Ranura buzón




Sobretecho inclinado
Color F-085




Lateral embellecedor
Del mismo color que la
puerta



Zócalo
Color F-085



Divisoria vertical
Serie FVP-40



Bandejas adicionales



Retenedor de puerta
a 90°




Pulsera elástica
Con posibilidad
de numeración




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE FVP




FVP-30/1
31kg . 0,28m³




FVP-30/2
55kg . 0,54m³




FVP-30/3
79kg . 0,80m³




FVP-30/4
104kg . 1,07m³



FVP-40/1
37kg . 0,37m³




FVP-40/2
66kg . 0,72m³




FVP-40/3
96kg . 1,07m³


SERIE FTP




FTP-30/1
32kg . 0,28m³




FTP-30/2
56kg . 0,54m³




FTP-30/3
81kg . 0,80m³




FTP-30/4
106kg . 1,07m³



FTP-40/1
37kg . 0,37m³



FTP-40/2
67kg . 0,72m³




FTP-40/3
97kg . 1,07m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido: 10 mm o 12 mm.




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE FMP




FMP-30/1
34kg . 0,28m³




FMP-30/2
62kg . 0,54m³




FMP-30/3
89kg . 0,80m³




FMP-30/4
116kg . 1,07m³



FMP-40/1
40kg . 0,37m³




FMP-40/2
74kg . 0,72m³




FMP-40/3
108kg . 1,07m³


SERIE FCP




FCP-30/1
37kg . 0,28m³




FCP-30/2
67kg . 0,54m³




FCP-30/3
97kg . 0,80m³




FCP-30/4
127kg . 1,07m³



FCP-40/1
44kg . 0,37m³



FCP-40/2
81kg . 0,72m³




FCP-40/3
118kg . 1,07m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido: 10 mm o 12 mm.




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE FPP




FPP-30/1
40kg . 0,28m³




FPP-30/2
73kg . 0,54m³




FPP-30/3
105kg . 0,80m³




FPP-30/4
138kg . 1,07m³



FPP-40/1
47kg . 0,37m³




FPP-40/2
88kg . 0,72m³




FPP-40/3
128kg . 1,07m³


SERIE FBP




FBP-30/1
42kg . 0,28m³




FBP-30/2
78kg . 0,54m³




FBP-30/3
113kg . 0,80m³




FBP-30/4
149kg . 1,07m³



FBP-40/1
51kg . 0,37m³



FBP-40/2
94kg . 0,72m³




FBP-40/3
139kg . 1,07m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido: 10 mm o 12 mm.




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE FZP




FZP-30/1
48kg . 0,28m³




FZP-30/2
89kg . 0,54m³




FZP-30/3
129kg . 0,80m³




FZP-30/4
170kg . 1,07m³



FZP-40/1
57kg . 0,37m³




FZP-40/2
108kg . 0,72m³




FZP-40/3
159kg . 1,07m³


SERIE FLP




FLP-30/1
38kg . 0,28m³




FLP-30/2
70kg . 0,54m³




FLP-30/3
101kg . 0,80m³




FLP-30/4
132kg . 1,07m³



FLP-40/1
44kg . 0,36m³



FLP-40/2
80kg . 0,71m³



FLP-40/3
117kg . 1,05m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido: 10 mm o 12 mm.