FICHA TÉCNICA

TAQUILLAS MONOBLOK-E

SERIES V, T, M, C, P, B, Z y 10

by MEGABLOK

SERIE SV
1 puerta por columna

SERIE ST
2 puertas por columna

SERIE SM
3 puertas por columna

SERIE SC
4 puertas por columna

SERIE SP
5 puertas por columna

SERIE SB
6 puertas por columna

SERIE SZ
8 puertas por columna

SERIE S10
10 puertas por columna

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180ºC durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Incluye magnetotérmico.

Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Bandeja soldada y colgador para perchas en la serie SV.

Colgador para perchas en la serie ST.

Puertas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilación en los modelos SV, ST, SM y SC

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Con refuerzo longitudinal en la serie SV.

Características eléctricas

Enchufado a la corriente a 220V.

Triple cable USB (Nota: Los dispositivos iPhone y iPad que solo admiten carga con conector Tipo C no son compatibles con este cable. Opciones de cables compatibles disponibles bajo demanda).
Enchufe tipo Schuko.

Incluye magnetotérmico.

Limpieza

Se puede limpiar con facilidad con productos de limpieza tipo “limpiacristales”, multiusos etc., que sean neutros y no agresivos, con un paño suave. La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. No utilice materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados.

MUY IMPORTANTE: Después de utilizar el producto, tiene que secarse bien (con un paño suave) ya que la humedad provocaría corrosión en las taquillas metálicas.

COLORES

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

CERRADURAS

Estándar: Cerradura de llave

Pomo en poliamida

Pomo metálico 1

Pomo metálico 2

Tirador metálico

Monedero (moneda retornable)

Monedero + cajetín depósito

Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC

Cerradura de proximidad PROXI 2

Cerradura de falleba

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK

OPCIONES

Ranura buzón

Pintura antibacteriana

Pulsera de nylon

Pulsera de plástico

Patas de acero pintado

Ruedas 360º con freno. 2 de ellas con freno

OPCIONES ELÉCTRICAS


Cables USB*

Enchufe


Cables USB* y enchufe

Triple cable USB (Nota: Los dispositivos iPhone y iPad que solo admiten carga con conector Tipo C no son compatibles con este cable. Opciones de cables compatibles disponibles bajo demanda).

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE SV



SV-30/1
COD: 72000



SV-30/2
COD: 72001



SV-40/1
COD: 72002



SV-40/2
COD: 72003

SERIE ST



ST-30/1
COD: 72004

ST-30/2
COD: 72005

ST-40/1
COD: 72006



ST-40/2
COD: 72007

SERIE SM

SM-30/1
COD: 72008

SM-30/2
COD: 72009



SM-40/1
COD: 72010

SM-40/2
COD: 72011

SERIE SC

SC-30/1
COD: 72012

SC-30/2
COD: 72013

SC-40/1
COD: 72014

SC-40/2
COD: 72015

SERIE SP



SP-30/1
COD: 72016

SP-30/2
COD: 72017



SP-40/1
COD: 72018

SP-40/2
COD: 72019

SERIE SB



SB-30/1
COD: 72020

SB-30/2
COD: 72021



SB-40/1
COD: 72022

SB-40/2
COD: 72023

SERIE SZ



SZ-30/1
COD: 72024

SZ-30/2
COD: 72025



SZ-40/1
COD: 72026

SZ-40/2
COD: 72027

SERIE S10



S10-30/1
COD: 72058

S10-30/2
COD: 72059

S10-40/1
COD: 72060

S10-40/2
COD: 72061