



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
BANCOS DE FIBRA





BANC-FID-1000



BANC-FID-1500



BANC-FID-2000

CARACTERÍSTICAS

Pés em aço de 1,5 mm de espessura e pintados em poliéster epóxi microtexturado (cor cinza padrão RAL 7035).

Assento de fibra DMF e sapateira:

- DMF (Medium Density Fibreboard): aglomerado de fibras de madeira ligado com resinas sintéticas por forte pressão e calor, seco, até atingir uma densidade média.

Almofadas de borracha para evitar arranhar o chão.

Grande resistência.

Montagem fácil.

CORES RIPAS




MBLANCO-1 MV-157 MG-097 MY-115 MN-035 MW-035 MX-017 MZ-025 MA-100 MA-200 MA-035 MH-021 MM-168



MM-240 MM-500 MM-100 MM-150 MM-160 MM-600 MM-650 MM-700 MM-800 MM-850 MM-900 MM-950


COMBINAÇÕES E MEDIDAS



BANC-FID-1000

COD: 79005


11,7kg · 0,15m³



BANC-FID-1500

COD: 79006

17,5kg · 0,22m³



BANC-FID-2000

COD: 79007

20,5kg · 0,30m³