

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS EN FENÓLICO DISEÑO

Características

1

Fabricados en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.

Densidad 1450 Kg/m³ según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 10 mm de grosor.

Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

Fácil limpieza

La superficie no porosa repele la suciedad.

El banco se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.

Complementos

Tornillería de acero inoxidable A2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


BANCOS EN FENÓLICO DISEÑO

Colores

2



FBLANCO-1
Blanco fenólico



FH-162
Gris



FV-097
Beig



FX-027
Amarillo




FK-096
Naranja




FY-018
Rojo



FY-571
Granate



FF-036
Verde



FT-100
Turquesa




FV-021
Azul claro



FL-021
Azul oscuro




FF-623
Gris oscuro




FM-168
Negro



FM-100
Madera clara



FM-200
Madera oscura



FF-405
Wengue

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS EN FENÓLICO DISEÑO

Modelos y medidas

3

| CÓD | MOD. | ↑↓ | ↗ | ↔ | kg | M ³ |
|-------|-----------------|-----|-----|------|----|----------------|
| 79600 | BANC-1-1000-DIS | 490 | 350 | 1000 | 20 | 0,17 |
| 79625 | BANC-1-1500-DIS | 490 | 350 | 1500 | 26 | 0,26 |
| 79650 | BANC-1-2000-DIS | 490 | 350 | 2000 | 32 | 0,34 |



MOD: BANC-1-1500-DIS
COD: 79625