



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS EN PVC

Características

1

Fabricados con termoplásticos 100% (PVC).

Tubos de 55 mm x 55 mm.

Resistentes a temperaturas entre -40° C y 80° C.

Inalterables a ácidos, aceites, grasas, agua y detergentes.

Superficie lisa y no porosa. Fácil lavado con agua y jabón.

Material no tóxico y reciclable.

Estructura estable y de gran resistencia: 200 kg por m/lineal.

Cantos redondeados sin aristas. Adaptable y ampliable con nuevos elementos.

Permiten combinaciones de colores con tapones de diferentes colores.



MOD. BANC1-PVC-1000
COD. 79101



MOD. BANC1-PVC-1500
COD. 79102


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS EN PVC

Colores

2

Colores tubos



Gris
REF 01




Azul
REF 02



Blanco
REF 03

Colores tapones




Negro
REF 01



Marrón
REF 02



Azul
REF 03



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS EN PVC

Modelos y medidas

3

CÓD	MOD.	↓	↘	↔	kg	M ³	↓
79101	BANC-1-PVC-1000	490	420	1000	8	0,2	
79102	BANC-1-PVC-1500	490	420	1500	10	0,3	
79103	BANC-1-PVC-2000	490	420	2000	13	0,41	
79111	BANC-1-PVC-1000-DC	490	750	1000	15	0,37	
79112	BANC-1-PVC-1500-DC	490	750	1500	18	0,55	
79113	BANC-1-PVC-2000-DC	490	750	2000	24	0,73	
79114	BANC-PARED-PVC-1000	370	325	1000	10	0,12	
79115	BANC-PARED-PVC-1500	370	325	1500	12	0,18	
79116	BANC-PARED-PVC-2000	370	325	2000	15	0,24	
79131	BANC-3-PVC-1000	1950	500	1000	17	0,3	4
79132	BANC-3-PVC-1500	1950	500	1500	22	0,45	6
79133	BANC-3-PVC-2000	1950	500	2000	28	0,61	8
79162	BANC-3-PVC-1000-DC	1950	750	1000	32	0,5	8
79164	BANC-3-PVC-1500-DC	1950	750	1500	39	0,75	12
79166	BANC-3-PVC-2000-DC	1950	750	2000	52	1,02	16

Unidades en milímetros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS EN PVC

Modelos y medidas

3



MOD: BANC-1-PVC-1500-DC
CÓD: 79112



MOD: BANC-3-PVC-1500-DC
CÓD: 79164



MOD: BANC-1-PVC-1500
CÓD: 79132



MOD: BANC-PARED-PVC-1500
CÓD: 79115