

 **MEGABLOK**
ESPACIOS PARA CUIDAR DE TI



CONSIGNA PLUS



CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cerraduras de resbalón con cilindro extraíble y llave amaestrada incluida.

Bisagras de cazoleta regulables, una de ellas con freno para cierre suave.

Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Puertas metálicas

Pintadas en azul RAL 5010 Microtexturado o gris RAL 7035.

Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Puerta tipo sandwich.

Bordes sin aristas cortantes.

Opción puertas melamina

Puertas en melamina o melamina hidrófuga de diseño a dos caras. 19 mm de espesor. Canteado en PVC del mismo color que la puerta.

Opción puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m³ según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%. Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.



No precisa mantenimiento.







COLORES METÁLICOS

										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	RAL 9005

COLORES MELAMINA HIDRÓFUGA

										
Blanco M-060	Gris claro M-34W	Rojo M-172	Azul oscuro M-155C	Gris oscuro M-4AT						
										
Crema M-183	Gris claro M-34W	Amarillo M-22G	Rosa M-35W	Verde M-023	Azul claro M-U522	Aluminio M-72E	Negro M-231	Haya MM-240		
										
Wengue M-52A	Acacia M-50D	Roble Caledonian M-515	Roble joplin M-17N	Roble azabache M-75V	Fresno taiga M-18N	Cemento apolo M-99Q	Cemento teide M-06F			

COLORES FENÓLICOS

											
Blanco F-085	Gris claro F-0074	Crema F-0851	Amarillo F-0010	Naranja F-0011	Rosa F-0232	Rojo F-0210	Verde claro F-0725	Verde oscuro F-6901	Turquesa F-2478		
											
Burdeos F-0318	Azul claro F-0718	Azul oscuro F-0717	Aluminio F-0193	Gris oscuro F-0077	Negro F-0080	Madera Clara FM-100	Madera oscura FM-200	Wengue FF-405			

CERRADURAS



Estándar: Cerradura de resbalón



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 1



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLA



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos VERSA MINI



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos ELOCK



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura de proximidad PROXI 3



Cerradura de proximidad VERSA MINI



Cerradura encastrable

OPCIONES



Ranura buzón



Pulsera de nylon




Pulsera de plástico



Placa de numeración

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE SV-PLUS



A la profundidad de la consigna, hay que añadir el espesor de la puerta dependiendo del material elegido:

Puerta metálica : 19 mm de espesor.

Puerta en melamina : 18 mm de espesor.

Puerta fenólica : 12 mm de espesor.