

FICHE TÉCHNIQUE CONSIGNES

SERIES VALISES







CARACTÉRISTIQUES

Consigne soudée monoblok fabriquée en tôle d´acier laminée à froid, qualité DC01, selon norme européenne EN 10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 1.5 mm.

Procédure de soudure par points.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur mínimum de 50 micromètres.

Portes avec renfort et ventilation.

Serrure monnayeur (monnaie 1 euro récupérable) avec cylindre à 2 clés.

Inclus des vis d'union entre consignes.

Construction monoblok.









COULEURS



SERRURES



Standard: Serrure



à combinaison de 4 chiffres NEXT 2



Poignée cadenassable en polyamide (cadenas én option)



de 4 chiffres SOLA



Poignée métallique 1 combinasion en



Serrure électronique de 4 chiffres VERSA



combinasion en



de 4 chiffres TELEC



Poignée métallique 2



Poignée en métal

à combinaison de 4 chiffres ELOCK



Monnayeur (monnaie réversible)

Serrure de proximité

PROXI 2



Serrure á combinai-son et clef de



Serrure á combinai-son et clef de émergence



Serrure électronique de 4 chiffres NEXT 1



errure de proximité PROXI 3



Serrure de proximité

OPTIONS



Rainure pour boîte



Plaque numérique



méthacrylate




Bracelet en nylon



Stratifié compact



COMBINAISONS ET MESURES




CMAL1P

COD: **97500**

39kg · **0,31**m³






CMAL2P

COD:**40275**





CMAL3P

COD: 40276



MESURES INTÉRIEURES (mm)

| SÉRIE | Н | L | Р |
|--------|-----|-----|-----|
| CMAL1P | 842 | 417 | 655 |
| CMAL2P | 842 | 417 | 655 |
| CMAL3P | 551 | 417 | 655 |