







CARACTERÍSTICAS

Envolvente y puertas

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media, cuerpo de 16 mm de espesor y puerta de 19 mm de espesor y recubierto con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas. Canteado en PVC color blanco.

Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3:

			•					
Propiedad	Flexión	MOE	Trac. Perp.	Trac. Sup.	Hinch. 24 h	Trac. Perp. (T-313)	Hinch. 24 h (T-313)	Trac. Perp. (T-100)
Ensayo	UNE-EN 310	UNE-EN 310	UNE-EN 319	UNE-EN 311	UNE-EN 317	UNE-EN 321	UNE-EN 321	UNE-EN 1087-1
Unidades	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	%	N/mm ²	%	N/mm ²
3 a 4	- 13,0	- 1.800	- 0,50	- 0,80	- 17,0	- 0,18	- 15,0	- 0,09
> 4 a 6	- 14,0	- 1.950	- 0,50	- 0,80	- 16,0	- 0,18	- 14,0	- 0,09
> 6 a 13	- 15,0	- 2.050	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,15	- 14,0	- 0,09
> 13 a 20	- 14,0	- 1.950	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,13	- 13,0	- 0,08
> 20 a 25	- 12,0	- 1.850	- 0,40	- 0,80	- 13,0	- 0,12	- 12,0	- 0,07
> 25 a 32	- 11,0	- 1.700	- 0,35	- 0,80	- 13,0	- 0,10	- 12,0	- 0,07
> 32 a 40	- 9,0	- 1.550	- 0,30	- 0,80	- 12,0	- 0,09	- 11,0	- 0,06
> 40	- 7,0	- 1.350	- 0,25	- 0,80	- 12,0	- 0,08	- 11,0	- 0,06

^(*) El cumplimiento de T-313 o T-100 es suficiente.

Con departamento interior.

Ranura buzón en cada puerta izquierda.

No precisa mantenimiento.

Cerradura de cilindro con dos llaves.

Patas regulables en altura.

Zócalo en melamina incluido.

COLORES

Puertas melamina hidrófuga



Cuerpo

Blanco M-060

Gris claro

M-34W



M-172



M-155C



Gris oscuro M-4AT

Puertas melamina

















M-72E



M-231



MM-240









Roble azaba-



Cemento teide

Wengue M-52A

Acacia M-50D

Roble Caledorian M-51S

M-17N

che M-75V

Fresno taiga M-18N

Cemento apolo M-990



CERRADURAS



Estándar: Cerradura de resbalón



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónic de combinación de 4 dígitos NEXT 1



Cerradura electrónic de combinación de 4 dígitos NEXT 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLA



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos VERSA MINI



Cerradura electrónico de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos ELOCK



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura de proxi midad PROXI 3



Cerradura de proximidad VERSA MINI

OPCIONES



Buzón interior.



Numeración.



Divisorias verticales



Perchero lateral.



Puertas fenólicas.



Cainneras



. .





COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE MAILBOX-A



450





MAILBOX-A-30/1


MAILBOX-A-30/2

MAILBOX-A-30/3

MAILBOX-A-30/4








MAILBOX-A-40/1


MAILBOX-A-40/2


MAILBOX-A-40/3

SERIE MAILBOX-B










MAILBOX-B-30/4

MAILBOX-B-30/1



MAILBOX-B-30/2

900 450 0

MAILBOX-B-30/3

450 450 150

MAILBOX-B-40/1

MAILBOX-B-40/2

MAILBOX-B-40/3

SERIE MAILBOX-C

