

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAQUILLAS ESPECIALES ARMARIO MATERIAL DE LIMPIEZA

Características

1

Taquilla soldada fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.8mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puerta en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puerta con refuerzo y roseta de ventilación.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves.

Alfombrilla de PVC antihumedad.

Incluye cajetín colgador y perchero.






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TAQUILLAS ESPECIALES ARMARIO MATERIAL DE LIMPIEZA

Colores

2




RAL 9010



RAL 9001



RAL 1017



RAL 1021



RAL 2004




RAL 4010



RAL 3017




RAL 3000




RAL 3005




RAL 4005



RAL 6029



RAL 6034



RAL 5015




RAL 5023




RAL 5010



RAL 8025



RAL 7035
Estándar




RAL 9006



RAL 7036



RAL 7016






RAL 9005

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAQUILLAS ESPECIALES ARMARIO MATERIAL DE LIMPIEZA

Medidas

3

CÓD	MOD.			
AL-1	42000	1800	500	500

