



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
**VESTIAIRES INOX**

*SÉRIE V et T*

*by*  **MEGABLOK**





**SÉRIE SV INOX**  
1 porte par colonne



**SÉRIE ST INOX**  
2 portes par colonne



## CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.8 mm.

L'alliage 304 est un acier inoxydable qui contient entre un 16 et un 26% de chrome dans sa composition, élément qui donne une très haute résistance à l'oxydation et à la corrosion dans milieux humides. Entre les caractéristiques de ces aciers c'est remarquable l'excellent facteur d'hygiène, nettoyage et qu'ils ne sont pas magnétiques.

### Corps

Tablette intérieure soudée et tringle porte-cintres dans la série SV-Inox. Tringle porte-cintres dans la série ST-Inox. Pieds en acier inoxydable (épaisseur de 1.5 mm) avec bouchons en polyéthylène, réglables en hauteur en couleur noir inclus.

Avec toit incliné intégré.

Les modèles SV-40 sont équipés avec une séparation verticale.

### Portes

Charnières occultes.

Porte étiquette et rosettes d'aération.

Avec renfort longitudinal en forme d'oméga.

Serrures à cylindre chromé incluses deux clés.

### Nettoyage

On peut utiliser de l'eau avec liquide vaisselle, détergent ou savon liquide pour éliminer la saleté et possibles traces de doigts qui ont resté marqués. Ils existent dans le marché des détergents spécifiques pour l'acier inoxydable qui nettoient et réduisent l'apparition de possibles taches. Toujours que vous nettoyez l'acier inoxydable, assurez-vous de bien le rincer et le sécher totalement pour éviter que l'acier inox s'embue.

La laine d'acier ou produits similaires, sont en aucun cas recommandés, parce qu'ils peuvent rayer la surface et produire petites piqûres de corrosion. Faites spéciale attention dans l'utilisation des matériaux qui contiennent chlorures, parce qu'ils sont contre-indiqués, car ils causent de l'oxydation. L'acide chlorhydrique ou les produits de fer en contact prolongé ne sont aussi pas recommandés. N'utilisez pas jamais des détergents pour l'acier communs pour l'acier inoxydable.





## SERRURES



Standard: Serrure à clé



Poignée cadenasable en polyamide (cadenas en option)



Poignée métallique 1 (cadenas à combinaison en option)



Poignée métallique 2 (cadenas à combinaison en option)



Poignée en métal



Monnaieur (monnaie réversible)



Serrure à combinaison et clef de secours



Serrure à combinaison et clef de secours



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC



Serrure de proximité PROXI 2



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELOCK




Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLOCK



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres FYLOCK

## COMBINAISONS ET MESURES


### SÉRIE SV-INOX




**SV-25/1 INOX**  
COD: 82901  
24,6kg · 0,24m<sup>3</sup>



**SV-25/2 INOX**  
COD: 82902  
40,3kg · 0,48m<sup>3</sup>




**SV-25/3 INOX**  
COD: 82903  
57,8kg · 0,71m<sup>3</sup>




**SV-25/4 INOX**  
COD: 82904  
74,1kg · 0,95m<sup>3</sup>




**SV-30/1 INOX**  
COD: 83901  
31kg · 0,38m<sup>3</sup>



**SV-30/2 INOX**  
COD: 83902  
49kg · 0,69m<sup>3</sup>




**SV-30/3 INOX**  
COD: 83903  
67kg · 0,99m<sup>3</sup>




**SV-30/4 INOX**  
COD: 83904  
85kg · 1,31m<sup>3</sup>



**SV-40/1 INOX**  
COD: 84901  
36kg · 0,38m<sup>3</sup>



**SV-40/2 INOX**  
COD: 84902  
59kg · 0,76m<sup>3</sup>




**SV-40/3 INOX**  
COD: 84903  
82kg · 1,14m<sup>3</sup>




# COMBINAISONS ET MESURES


## SÉRIE ST-INOX




**ST-25/1 INOX**  
COD: 82911  
24,6kg · 0,24m<sup>3</sup>




**ST-25/2 INOX**  
COD: 82912  
40,3kg · 0,48m<sup>3</sup>




**ST-25/3 INOX**  
COD: 82913  
57,8kg · 0,71m<sup>3</sup>




**ST-25/4 INOX**  
COD: 82914  
74,1kg · 0,95m<sup>3</sup>




**ST-30/1 INOX**  
COD: 83911  
31kg · 0,38m<sup>3</sup>




**ST-30/2 INOX**  
COD: 83912  
49kg · 0,69m<sup>3</sup>




**ST-30/3 INOX**  
COD: 83913  
67kg · 0,99m<sup>3</sup>




**ST-30/4 INOX**  
COD: 83914  
85kg · 1,31m<sup>3</sup>



**ST-40/1 INOX**  
COD: 84911  
36kg · 0,38m<sup>3</sup>



**ST-40/2 INOX**  
COD: 84912  
59kg · 0,76m<sup>3</sup>



**ST-40/3 INOX**  
COD: 84913  
82kg · 1,14m<sup>3</sup>

### MESURES INTÉRIEURES (mm)

MODÈLE	250			300			400		
	H	L	P	H	L	P	H	L	P
SV-INOX	1.724	182	475	1.724	232	475	1.724	332	475
ST-INOX	847	182	475	847	232	475	847	332	475