



FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS INOX
SERIE V y T

by  **MEGABLOK**





SERIE SV INOX
1 puerta por columna



SERIE ST INOX
2 puertas por columna



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8 mm.

La aleación 304 es un acero inoxidable que contiene entre un 16 y un 26% de cromo en su composición, elemento que proporciona una altísima resistencia a la oxidación y a la corrosión en ambientes húmedos. Entre las características de estos aceros es destacable el excelente factor de higiene y limpieza y que son esencialmente no magnéticos.

Cuerpo

Bandeja interior soldada y colgador para perchas en la serie SV-Inox. Colgador para perchas en la serie ST-Inox.

Incluye patas de acero inoxidable (grosor 1.5 mm) con conteras de polietileno regulables en altura en color negro.

Sobretecho inclinado aprovechable desde el interior de la taquilla.

El modelo SV-40 dispone de divisoria vertical.

Puertas

Bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador y roseta de ventilación.

Con refuerzo longitudinal en forma de omega.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Limpieza

Puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas. Existen en el mercado limpiadores específicos para acero inoxidable que lo limpian y reducen la aparición de posibles manchas. Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.





CERRADURAS



Estándar: Cerradura de llave



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE SV-INOX




SV-25/1 INOX
COD: 82901
24,6kg · 0,24m³



SV-25/2 INOX
COD: 82902
40,3kg · 0,48m³




SV-25/3 INOX
COD: 82903
57,8kg · 0,71m³




SV-25/4 INOX
COD: 82904
74,1kg · 0,95m³




SV-30/1 INOX
COD: 83901
31kg · 0,38m³




SV-30/2 INOX
COD: 83902
49kg · 0,69m³




SV-30/3 INOX
COD: 83903
67kg · 0,99m³




SV-30/4 INOX
COD: 83904
85kg · 1,31m³



SV-40/1 INOX
COD: 84901
36kg · 0,38m³



SV-40/2 INOX
COD: 84902
59kg · 0,76m³




SV-40/3 INOX
COD: 84903
82kg · 1,14m³




COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE ST-INOX




ST-25/1 INOX
COD: 82911
24,6kg · 0,24m³




ST-25/2 INOX
COD: 82912
40,3kg · 0,48m³




ST-25/3 INOX
COD: 82913
57,8kg · 0,71m³




ST-25/4 INOX
COD: 82914
74,1kg · 0,95m³




ST-30/1 INOX
COD: 83911
31kg · 0,38m³




ST-30/2 INOX
COD: 83912
49kg · 0,69m³




ST-30/3 INOX
COD: 83913
67kg · 0,99m³




ST-30/4 INOX
COD: 83914
85kg · 1,31m³



ST-40/1 INOX
COD: 84911
36kg · 0,38m³



ST-40/2 INOX
COD: 84912
59kg · 0,76m³



ST-40/3 INOX
COD: 84913
82kg · 1,14m³

HUECO ÚTIL (mm)

MODELO	HUECO ÚTIL (mm)								
	250			300			400		
	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO
SV-INOX	1.724	182	475	1.724	232	475	1.724	332	475
ST-INOX	847	182	475	847	232	475	847	332	475