

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## TAQUILLAS MONOBLOK MULTIPUERTA STV

### Características

# 1

Taquillas soldadas monoblok fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.6 mm en la envolvente. El marco en 1,00 m/m y las puertas de usuario en 0,8 m/m.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

#### Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

#### Laterales, techos, zócalos y separadores

Pintadas en azul RAL 5010 Microtexturado o gris RAL 7035.

Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Enmarcadas, con una llave se abre todo el marco.

Bisagras ocultas.

Cada casillero tiene su tarjetero y su cerradura.

Cerraduras de cilindro cromadas con dos llaves.





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### TAQUILLAS MONOBLOK MULTIPUERTA STV

## Colores

# 2



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1017



RAL 1021



RAL 2004



RAL 4010



RAL 3017




RAL 3000



RAL 3005



RAL 4005



RAL 6029



RAL 6034



RAL 5015




RAL 5023




RAL 5010  
Estándar puerta




RAL 8025




RAL 7035  
Estándar taquilla




RAL 9006



RAL 7036



RAL 7016




RAL 9005

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


## TAQUILLAS MONOBLOK MULTIPUERTA STV

### Opciones


# 3




Pomo en poliamida



Pomo metálico




Monedero (moneda retornable)




Monedero + cajetín depósito




Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos Axis Keypad



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos CUE




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos ELOCK



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLA




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura de proximidad Axis Mifare




Cerradura de proximidad Enkoo Mifare




Ranura buzón



Sobretecho inclinado



Altillo taquilla



Cerradura de falleba



Cerradura encastrable




Etiqueta y roseta de ventilación




Patas de acero



Pintura antibacteriana



Espejo



Pulsera de nylon



Pulsera elástica



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


### TAQUILLAS MONOBLOK MULTIPUERTA STV

## Combinaciones y medidas

# 4


### SERIE STV2

**STV2-40/1**  
COD. 44021




25Kg. - 0,29m<sup>3</sup>

**STV2-40/2**  
COD. 44022



45Kg. - 0,57m<sup>3</sup>


**STV2-40/3**  
COD. 44023



65Kg. - 1,08m<sup>3</sup>


### SERIE STV3

**STV3-40/1**  
COD. 44031




25,9Kg. - 0,29m<sup>3</sup>

**STV3-40/2**  
COD. 44032



45,8Kg. - 0,57m<sup>3</sup>


**STV3-40/3**  
COD. 44033



65,7Kg. - 1,08m<sup>3</sup>


### SERIE STV4

**STV4-40/1**  
COD. 44041




28Kg. - 0,29m<sup>3</sup>

**STV4-40/2**  
COD. 44042



50Kg. - 0,57m<sup>3</sup>


**STV4-40/3**  
COD. 44043



69Kg. - 1,08m<sup>3</sup>


### SERIE STV5

**STV5-40/1**  
COD. 44051




29Kg. - 0,29m<sup>3</sup>

**STV5-40/2**  
COD. 44052



52Kg. - 0,57m<sup>3</sup>


**STV5-40/3**  
COD. 44053



72Kg. - 1,08m<sup>3</sup>


### SERIE STV6

**STV6-40/1**  
COD. 44061




30Kg. - 0,29m<sup>3</sup>

**STV6-40/2**  
COD. 44062



54Kg. - 0,57m<sup>3</sup>


**STV6-40/3**  
COD. 44063



78Kg. - 1,08m<sup>3</sup>


### SERIE STV8

**STV8-40/1**  
COD. 44081




31Kg. - 0,29m<sup>3</sup>

**STV8-40/2**  
COD. 44082



56Kg. - 0,57m<sup>3</sup>

**STV8-40/3**  
COD. 44083



81Kg. - 1,08m<sup>3</sup>